

NaturProfi Imprägniergrund



Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Charakteristik:	Kombination aus modifizierten Alkydharzen mit einem sehr guten Eindringverhalten. Als Lösemittel wird ein Isoparaffin mit hohem Reinheitsgrad verwendet. NaturProfi Imprägniergrund enthält biozide Wirkstoffe zum Schutz gegen Pilz- oder Insektenbefall. Zur Erzielung eines einwandfreien Ergebnisses, sind folgende Hinweise zu beachten.
Anwendungsbereich:	NaturProfi Imprägniergrund eignet sich zur Imprägnierung und Grundierung von Hart- und Weichhölzern einschließlich Tropenhölzern (z.B. Bauholz, Dachgebälk, Holzhäuser, Unterkonstruktionen für Feuchträume Zäune, Fenster usw.) Nicht für Holz im Freien geeignet mit ständigem Erd- oder Wasserkontakt. Unzulässiger Anwendungsbereich: Regale, Kisten, etc. die zum Lagern von Lebens- und Futtermitteln, Holz das in Bienenhäusern, Saunaanlagen und Gewächshäusern verbaut wird. Gefährdungsklasse: 1, 2, 3,
Untergründe:	Trockenes, sauberes, schleifstaub-, fett- und harzfreies Holz; glatt und strukturiert. Holzfeuchte max. 28%
Verarbeitung:	Durch, Streichen, Rollen, Kurztauchen und Fluten. Nicht von Hand spritzen, oder Verfahren verwenden, die im Freien auf unbefestigten Plätzen durchgeführt werden.
Schutzwirkung:	B = vorbeugend wirksam gegen Bläue, Iv = vorbeugend wirksam gegen Insekten, W = beständig gegen Witterungseinflüsse
Verdünnung:	NaturProfi Imprägniergrund wird gebrauchsfertig geliefert.
Ergiebigkeit:	Ca. 8 - 12 qm/l (ca. 100 g/qm) je nach Untergrund und Auftragsart.
Trockenzeit:	Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20° C/ 65% relative Luftfeuchtigkeit). Staubtrocken: ca. 20 min. Griffest: ca. 40 min. Stapelbar: ca. 1 Stunden Überstreichbar: ca. 4 Stunden
Überzüge:	Naturprofi Lärchenöl
Gerätereinigung:	Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignet sich Lackverdünner 83586
Lagerfähigkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

NaturProfi Imprägniergrund



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Sicherheit:

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz gegen Pilz- oder Insektenbefall. Sie sind daher nur anzuwenden, wenn ein Schutz des Holzes vorgeschrieben oder im Einzelfall erforderlich ist. Holzschutzlasur darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Aerosole nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden, Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume verwenden.

GefStoffV: -
 BetSichV: hochentzündlich (VBF A III)
 ADR/RID: -
 VBG 23: Unfallverhütungsvorschrift der BG der chemischen Industrie
 "Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit

Stand 05/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit