

NaturProfi- Einlassöl



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Charakteristik:	Kombination aus Leinöl, geringen Mengen bleifreier Trockenstoffe und Additiven. NaturProfi-Einlassöl ist frei von Lösemittel. Zur Erzielung eines einwandfreien Ergebnisses, sind folgende Hinweise zu beachten.
Anwendungsbereich:	NaturProfi-Einlassöl wird zum Ölen von Hölzern verwendet. Das Holz wird kräftig angefeuert und helle Hölzer erhalten im Laufe der Zeit einen warmen Honig-Farbtönen. NaturProfi-Einlassöl wird auch zur Pflege von geölten Hölzern verwendet. NaturProfi-Einlassöl dringt sehr gut ein, mindert die Saugfähigkeit und imprägniert gegen Wasser. Die Oberfläche bleibt dampfdurchlässig und offenporig.
Untergründe:	Trockenes, sauberes, schleifstaub-, fett- und harzfreies Holz; glatt und strukturiert.
Verarbeitung:	NaturProfi-Einlassöl wird mit einem weichen Pinsel oder einem Trikot-Lappen satt und gleichmäßig auf die Holzoberfläche aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten wird der Überschuss mit einem Trikotballen abgenommen.
Verdünnung:	NaturProfi-Einlassöl wird gebrauchsfertig geliefert und darf nicht verdünnt werden.
Ergiebigkeit:	Ca. 10 - 12 qm/l (entspricht ca. 100-80 g/qm) je nach Untergrund und Auftragsart.
Trockenzeit:	NaturProfi-Einlassöl trocknet durch Aufnahme von Luftsauerstoff. Es soll daher für ausreichende Frischluftzufuhr gesorgt werden. Mindestens 12 Stunden bei Raumtemperatur (abhängig von der Auftragsmenge).
Grundierung und Überzüge:	Die getrocknete Fläche kann ein zweites Mal mit NaturProfi-Einlassöl oder mit Naturöl-Lack , bzw. Schellackprodukten behandelt werden.
Gerätereinigung:	Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignet sich Lackverdünner 83586
Besondere Hinweise:	NaturProfi-Einlassöl ist ein Naturprodukt. Daher sind Farbtönschwankungen im Lieferzustand nicht zu vermeiden und damit kein Grund zur Reklamation. NaturProfi-Einlassöl ist geprüft nach: DIN EN 71-3: Sicherheit für Spielzeug (Schwermetall-Migration).
Lagerfähigkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

NaturProfi- Einlassöl



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Sicherheit:

Achtung: Wegen der **Gefahr der Selbstentzündung** gebrauchte Lappen offen ausgebreitet trocknen lassen oder in einen mit Wasser gefüllten Behälter mehrere Tage aufbewahren, dann über den Hausmüll entsorgen. Beim Verarbeiten und während der Trocknung Innenräume gut lüften, Zündquellen fernhalten. Nicht in Spritzkabinen oder vor Absaugungen verwenden, in denen konventionelle Lacke verarbeitet werden.

GefStoffV: -

BetrSichV: -

ADR/RID: -

VBG 23: Unfallverhütungsvorschrift der BG der chemischen Industrie
"Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit

Stand 05/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit