

# NaturProfi-Grundieröl




---

## Technische Information

<b>Charakteristik:</b>	Kombination aus natürlichen Ölen und Harzen, Isoparaffinen und geringen Mengen bleifreier Trockenstoffe. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn folgende Hinweise beachtet werden.
<b>Anwendungsbereich:</b>	<b>NaturProfi-Grundieröl</b> eignet sich zum Grundieren von Hölzern im Innenbereich, die mit <b>NaturProfi-Einlaßöl</b> , <b>NaturProfi-Wachsöl</b> oder <b>NaturProfi-Heißspritzwachs</b> endbehandelt werden sollen. <b>NaturProfi-Grundieröl</b> kann bei mehrmaliger Anwendung als Grund- und Deckbeschichtung eingesetzt werden.
<b>Untergründe:</b>	Trockenes, sauberes, schleifstaub-, fett- und harzfreies Holz; glatt geschliffen (K 180) und strukturiert. Nicht geeignet für gebeizte Hölzer.
<b>Verarbeitung:</b>	<b>NaturProfi-Grundieröl</b> wird mit einem weichen Pinsel oder Trikot-Lappen dünn auf die Fläche aufgetragen. Nach ca. 10 min. wird der Überschuß mit einem Trikot-Lappen abgenommen. Verbessert wird die Oberflächenqualität wenn das Öl mit einem Schleif-Vlies eingeschliffen wird.
<b>Verdünnung:</b>	<b>NaturProfi-Grundieröl</b> wird gebrauchsfertig geliefert und darf nicht verdünnt werden.
<b>Ergiebigkeit:</b>	Ca. 10 - 12 qm/l (entspricht ca. 100-80 g/qm) je nach Untergrund und Auftragsart.
<b>Trockenzeit:</b>	Je nach Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20°/65% Luftfeuchtigkeit) nach 1-2 h trocken. Durchgetrocknet nach ca. 12 h. Für ausreichende Frischluftzufuhr ist zu sorgen.
<b>Überzüge:</b>	Als Überzug empfehlen wir <b>NaturProfi-Einlaßöl</b> , <b>NaturProfi-Wachsöl</b> oder <b>NaturProfi-Heißspritzwachs</b> .
<b>Gerätereinigung:</b>	Zum Reinigen des Arbeitsgerätes eignet sich <b>Lackverdünner 83586</b> .
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.
<b>Besondere Hinweise:</b>	Geprüft nach DIN EN 71-3: Sicherheit für Spielzeug (Schwermetall-Migration). Auf Anforderung senden wir Ihnen den Prüfbericht zu.

Bitte wenden!

---

MBH-Lacke GmbH

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

# NaturProfi-Grundieröl



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

---

## Technische Information

### Sicherheit:

**Achtung:** Wegen der **Gefahr der Selbstentzündung** gebrauchte Lappen offen ausgebreitet trocknen lassen oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren, dann über den Hausmüll entsorgen. Beim Verarbeiten und während der Trocknung Innenräume gut lüften, Zündquellen fernhalten. Nicht in Spritzkabinen oder vor Absaugungen verwenden, in denen konventionelle Lacke verarbeitet werden.

GefStoffV: entzündlich  
 BetrSichV: entzündlich (VbF A II)  
 ADR/RID: Kl. 3 F1 III  
 VBG 23: Unfallverhütungsvorschrift der BG der chemischen Industrie  
 "Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten.

### Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 05/06

---

**MBH-Lacke GmbH**

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit