

NaturProfi- Teaköl



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Charakteristik:	Kombination aus Leinöl, Holzölstandöl, Isoparaffin, geringen Mengen bleifreier Trockenstoffe und Additiven. Zur Erzielung eines einwandfreien Ergebnisses, sind folgende Hinweise zu beachten.								
Anwendungsbereich:	NaturProfi-Teaköl wird zur Pflege von Teak, Lärchen- und Birnbaum-Holz im Außen- und Innenbereich verwendet. Das Holz wird kräftig angefeuert. NaturProfi-Teaköl dringt sehr gut ein, mindert die Saugfähigkeit und imprägniert gegen Wasser. Die Oberfläche bleibt dampfdurchlässig und offenporig. Für strapazierte Flächen und im Außenbereich ist eine Pflege und Nachbehandlung mit NaturProfi-Teaköl notwendig.								
Untergründe:	Trockenes, sauberes, schleifstaub-, fett- und harzfreies Holz; glatt und strukturiert.								
Verarbeitung:	NaturProfi-Teaköl wird mit einem weichen Pinsel mehrmals im Abstand von ca. 8 Stunden, eventuell mit Zwischenschliff, auf die Holzoberfläche satt aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten wird der Überschuss mit einem Trikotballen abgenommen.								
Verdünnung:	NaturProfi-Teaköl wird gebrauchsfertig geliefert und darf nicht verdünnt werden.								
Ergiebigkeit:	Ca. 10 - 12 qm/l (entspricht ca. 100-80 g/qm) je nach Untergrund und Auftragsart.								
Trockenzeit:	NaturProfi-Teaköl trocknet durch Aufnahme von Luftsauerstoff. Es soll daher für ausreichende Frischluftzufuhr gesorgt werden. Mindestens 8 Stunden bei Raumtemperatur (abhängig von der Auftragsmenge).								
Gerätereinigung:	Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignet sich Lackverdünner 83586								
Besondere Hinweise:	NaturProfi-Teaköl ist ein Naturprodukt. Daher sind Farbtonschwankungen im Lieferzustand nicht zu vermeiden und damit kein Grund zur Reklamation.								
Lagerfähigkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.								
Sicherheit:	Achtung: Wegen der Gefahr der Selbstentzündung gebrauchte Lappen offen ausgebreitet trocknen lassen oder in einem mit Wasser gefüllten Behälter mehrere Tage aufbewahren, dann über den Hausmüll entsorgen. Beim Verarbeiten und während der Trocknung Innenräume gut lüften, Zündquellen fernhalten. Nicht in Spritzkabinen oder vor Absaugungen verwenden, in denen konventionelle Lacke verarbeitet werden. <table> <tr> <td>GefStoffV:</td> <td>F = leicht entzündlich</td> </tr> <tr> <td>BetrSichV:</td> <td>leicht entzündlich (VBF A I)</td> </tr> <tr> <td>ADR/RID:</td> <td>Kl. 3 F1 II</td> </tr> <tr> <td>VBG 23:</td> <td>Unfallverhütungsvorschrift der BG der chemischen Industrie "Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten</td> </tr> </table>	GefStoffV:	F = leicht entzündlich	BetrSichV:	leicht entzündlich (VBF A I)	ADR/RID:	Kl. 3 F1 II	VBG 23:	Unfallverhütungsvorschrift der BG der chemischen Industrie "Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten
GefStoffV:	F = leicht entzündlich								
BetrSichV:	leicht entzündlich (VBF A I)								
ADR/RID:	Kl. 3 F1 II								
VBG 23:	Unfallverhütungsvorschrift der BG der chemischen Industrie "Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten								

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

NaturProfi- Teaköl



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit

Stand 05/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit