

NaturProfi- Wachsöl



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Charakteristik:	Kombination aus natürlichen Wachsen, Ölen, Harzen und bleifreien Trockenstoffen. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
Anwendungsbereich:	Das NaturProfi-Wachsöl eignet sich für die Endbehandlung von geöltem Holz im Innenbereich. Ebenfalls verwendbar für normal strapazierte Fußböden im Wohnbereich
Untergründe:	Trockenes, sauberes, schleifstaub-, fett- und harzfreies Holz; glatt (Schliff K 220) und strukturiert. Nicht geeignet für gebeizte Hölzer.
Verarbeitung:	NaturProfi-Wachsöl wird mit einem weichen Pinsel oder Trikot-Lappen dünn auf die Fläche aufgetragen. Es ist ebenfalls möglich einen Überschuß auf das Holz aufzubringen, der nach etwa 5-10 min. mit einem Trikotballen abgenommen wird. Nach dem Durchtrocknen kann die Fläche mit einer Ledereinsatz- oder Roßhaarbürste auf Glanz poliert werden.
Verdünnung:	NaturProfi-Wachsöl wird gebrauchsfertig geliefert und darf nicht verdünnt werden.
Ergiebigkeit:	Auftragsmenge: ca. 40 ml/qm Ca. 25 qm/l (abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung).
Trockenzeit:	Je nach Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20°/65% Luftfeuchtigkeit) nach 1-2 h trocken. Durchgetrocknet nach ca. 12 h. Für ausreichende Frischluftzufuhr ist zu sorgen.
Grundierung:	Als Grundierung empfehlen wir NaturProfi-Grundieröl oder NaturProfi-Einlaßöl .
Gerätereinigung:	Zum Reinigen des Arbeitsgerätes eignet sich Lackverdünner 83586 .
Lagerfähigkeit:	Im original-verschlossenen Gebinde ist NaturProfi-Wachsöl mindestens 1 Jahr lagerfähig.
Besondere Hinweise:	Auch wenn die mit NaturProfi-Wachsöl behandelten Flächen trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von einigen Tagen (20° C/65 % RF) erreicht. Geprüft nach DIN EN 71-3: Sicherheit für Spielzeug (Schwermetall-Migration). Auf Anforderung senden wir Ihnen die Prüfberichte zu.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

NaturProfi- Wachsöl



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Sicherheit:

Achtung: Wegen der **Gefahr der Selbstentzündung** gebrauchte Lappen offen ausgebreitet trocknen lassen oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren, dann über den Hausmüll entsorgen. Beim Verarbeiten und während der Trocknung Innenräume gut lüften, Zündquellen fernhalten. Nicht in Spritzkabinen oder vor Absaugungen verwenden, in denen konventionelle Lacke verarbeitet werden.

GefStoffV:	entzündlich
BetrSichV:	entzündlich (VBF A II)
ADR/RID:	Kl. 3 F1 III
VBG 23:	Unfallverhütungsvorschrift der BG der chemischen Industrie "Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten

Bitte beachten

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 05/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit