

# Hyd-Ro Parkettpflege



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

## Technische Information

- Charakteristik:** **Hyd-Ro Parkettpflege** ist eine Kombination von reinigenden und pflegenden Inhaltsstoffen. Es ist selbstglänzend, rutschhemmend und trittfest. **Hyd-Ro Parkett Pflege** enthält biologisch abbaubare Tenside.  
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn folgende Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** **Hyd-Ro Parkettpflege** wird zur Reinigung und Pflege sowie zur Reduzierung der Abnutzungserscheinungen von versiegelten Parkett-, Holz- und Korkoberflächen verwendet. Ebenfalls geeignet für PVC-, Linoleum-, Stein- und Gummiböden. Die Nachversiegelung des Bodens wird durch die richtige Pflege hinausgezögert. **Hyd-Ro Parkettpflege** eignet sich nicht für gewachste und geölte Böden. Der neu versiegelte Boden darf frühestens nach 8-10 Tagen mit **Hyd-Ro Parkettpflege** behandelt werden.
- Verarbeitung:** Vor der eigentlichen Reinigung muß Sand und Schmutz von der Oberfläche mit Besen oder Staubsauger entfernt werden. Beides wirkt auf den Boden wie Schleifpapier.  
Erstpflege: **Hyd-Ro Parkettpflege** wird nach jeder Grund-, Bauschlußreinigung oder vor größerer Belastung des Bodens pur und dünn aufgetragen. Es sollte immer ein dünner Schutzfilm auf der Oberfläche vorhanden sein.  
Verbrauch: Ca. 30 ml/qm.  
Unterhaltungspflege: Je nach Verschmutzung ca. 100-250 ml in 10 Liter sauberes Wischwasser einrühren und die Oberfläche leicht feucht wischen. Nach der Trocknung nicht polieren.
- Sicherheit:** **Hyd-Ro Parkettpflege** von Kindern fernhalten. Bei Anwendung Gummihandschuhe tragen.  
Giscode:  
WGK: 3  
GefStoffV: -  
BetrSichV: -  
ADR/RID: -  
UN-CODE: -  
VBG: -
- Lagerfähigkeit:** Kühl, aber nicht unter +6°C lagern und transportieren. Im original verschlossenen Gebinde ist **Hyd-Ro Parkettpflege** ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen.
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.  
Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.  
Stand 04/06

MBH-Lacke GmbH

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit